

FORESTA

CAPATECT KREATIVTECHNIK

THE POWER OF SURFACE.



FORESTA

HOLZSTRUKTUR-OPTIK

Bei der Gestaltung von modernen Gebäuden liegen natürliche Oberflächen wie Holz im Trend. Die Kreativtechnik „Foresta“ gibt Ihnen die Möglichkeit, eine strukturierte Holz-Optik zu schaffen, die an Natürlichkeit kaum zu übertreffen ist. Durch Variation in der Verarbeitung und Farbgebung besteht ein individueller Gestaltungsspielraum.

Untergrund	Als Untergrund dienen die Capatect Fassadensysteme (Wärmedämmverbundsystem mit mineralischer Armierungsmasse oder Putzsysteme für monolithische Bauweisen).	
Material und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Caparol Minera Universal • Caparol Muresko im Farbton Siena 85 • Caparol TopLasur NQG im Farbton Amber 5 • Farbton ist variabel <p>Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.</p>	
Werkzeuge	<ul style="list-style-type: none"> (1) Malerwalze/Bürste (2) Maserboy (3) Lasurbürste (4) Hydroschwamm (5) Zahnkelle 2 mm 	<ul style="list-style-type: none"> (WD-Art. 4040-000533) (WD-Art. 4086-006225) (WD-Art. 4001-000086) (WD-Art. 4086-001772)



FORESTA

HOLZSTRUKTUR-OPTIK

1. Arbeitsgang	Minera Universal, als Spachtelauftrag mit einer 2 mm Zahnkelle auftragen und nachglätten
2. Arbeitsgang	Nach der Trocknung wird Minera Universal (5% verdünnt mit Sylitol RapidGrund 111) im Roll- oder Spachtelauftrag (Zahnkelle) in 2 mm Schichtstärke aufgebracht und mit dem Maserboy strukturiert, um eine Holzstruktur-Optik zu erstellen.
3. Arbeitsgang	Nach der Trocknung, mit einer Rolle in Laufrichtung der Holzstruktur, Muresko (Farbton: Siena 85) deckend auftragen und trocken lassen.
4. Arbeitsgang	Nach der Trocknung, TopLasur (Farbton: Amber 5) mit Lasurbürste ebenfalls in Laufrichtung auf die Oberfläche auftragen. Die noch feuchte Lasur leicht mit Hydroschwamm, Fuggummi oder Gummirakel abziehen bzw. verschleichen zum dekorieren.
Hinweise und Tipps	Zur Erzielung einer gleichmäßigen Optik sollten zusammenhängende Flächen stets vom gleichen Handwerker strukturiert werden, um Struktur-Abweichungen durch unterschiedliche „Handschriften“ zu vermeiden. Zur Gestaltung eines realitätsnahen Eindrucks einer Holzoptik kann eine individuell Einteilung der Gesamtfläche vorgenommen werden. Für eine gerade Richtung dient eine Holzleiste als Hilfsmittel. (Prüfung gef. Kammzug). Für unzugängliche Flächen kann mittels einer Schattenfugen Es ist darauf zu achten, dass das Gerüst vor Beginn der Kreativtechnik einen ausreichend großen Abstand zur Fassade hat, um ein freies Arbeiten/Hantieren mit dem Werkzeug zu ermöglichen. Dadurch vermindert sich die Gefahr sich abzeichnender Gerüstlagen.

Die vorgestellten Farbtöne sind lediglich als Empfehlungen zu betrachten. Individuelle Kundenwünsche können jederzeit Anwendung finden. Wir empfehlen immer eine Mustererstellung zur gewünschten Kreativtechnik.

Die abgebildeten Oberflächen sind drucktechnisch erstellt und können in der Farbigkeit zur Originalbeschichtung leicht abweichen.

Bitte beachten Sie, dass dieses Kreativmerkblatt eine Zusammenfassung unserer Erfahrungen bei der Erstellung von kreativen Techniken darstellt. Es entbindet Sie nicht von Ihrer Pflicht, vor Arbeitsbeginn den Untergrund nach eigenem Wissen fachmännisch zu prüfen, zu bewerten und ggf. anderweitige Maßnahmen zu treffen. Beim Aufbau eines Capatect Fassadensystems mit Hellbezugswerten < 20 müssen ggf. zusätzliche Maßnahmen getroffen werden. Bei der Verarbeitung sind die jeweils gültigen Technischen Informationen der zu verwendenden Produkte zu beachten. Diese finden Sie immer aktuell unter www.caparol.de.